



**MULTI**   
**rebo** 

**Sleeter  
rewinder**



 **SICOSA**

## MULTIREBO

Ancho paso de material:	1.250 mm.
Control	PLC con pantalla alfanumérica
Ancho mínimo de corte	opcionalmente con ejes de fricción hasta 25 mm.
Control de tensión	células de carga control de tiro de 3 motores
Carga de bobinas:	elevador hidráulico
Descarga de bobinas:	eje basculante
Diámetro bobinas:	
Entrada:	Hasta 1000 mm.
Salida:	600 mm.
Velocidad	300 mt/min.

## MULTIREBO

Maximum material wice:	1.250 mm.
Contro:	PLC alphanumeric screen
Minimum cut wide:	optional with a friction clunches from to 25 mm.
Tension control:	load cells 3 ndependent motors
Roll load:	hidraulic elevator
Roll unload:	centilever system
Roll diameter:	
Unwinder:	Up to 1000 mm.
Rewinder:	Up to 600 mm.
Speed	Up to 300 mt/min.



Pol. Ind. Riells Sud-Oest  
C/Otzinelles, 24-25  
17404 RIELLS I VIABREA  
Girona- Spain  
Tel. 00 34 93 847 21 42  
Fax. 00 34 93 847 22 53  
[sicosa@sicosa.org](mailto:sicosa@sicosa.org)

